

flexmann



VIZES TÉGLAVÁGÓ GÉPEK

UNI-400

flexmann



A FLEXMANN UNI-400 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő: (a gép 350-es tárcsával is használható)	400 mm
Belső furatátmérő:	25,4 mm
Vágási mélység: (fordítással) (Blokktégla vágására fordítással alkalmas)	130 (260) mm
Egyszeri átvágási mélység:	115 mm
Max. vágási hossz: (Tárcsaközép-asztalvég, vágófej leengedve)	730 mm
A fogadóasztal méretei: (h x sz)	450 x 460 mm
A tárcsatengely fordulata:	2770 / perc
Motor teljesítménye:	2.2 kW / 230 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei álló helyzetben: (h x sz x m)	1300 x 800 x 1300 mm
A gép méretei összecukva: (h x sz x m)	1300 x 800 x 770 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	84,5 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Behajthatóak
Víztartály: (Tálca)	Fix

FTG-400

flexmann



A FLEXMANN FTG-400 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcaátmérő:	400 mm
Belső furatátmérő:	25,4 mm
Vágási mélység: (fordítással) (Blokktégla vágására fordítással alkalmas)	130 (260) mm
Egyszeri átvágási mélység:	115 mm
Max. vágási hossz: (Tárcaközép-asztalvég, vágófej leengedve)	730 mm
Vágási hossz: (Tárca külső-asztalvég)	530 mm
A fogadóasztal méretei: (h x sz)	450x460 mm
A tárcsatengely fordulata:	2770 / perc
Motor teljesítménye:	2.2 kW / 230 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei álló helyzetben: (h x sz x m)	1360 x 800 x 1300 mm
A gép méretei összecukva: (h x sz x m)	1360 x 800 x 770 mm
Tömeg: (vágótárca nélkül)	89 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Behajthatóak
Víztartály: (Tálca)	Kivehető

UNI-700

flexmann



A FLEXMANN UNI-700 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő:	700 mm
Belső furatátmérő:	30,0 mm
Vágási mélység: (Blokktégla vágására alkalmas)	270 mm
Max. vágási hossz: (A tárcsaburkolat előtt kb. 600 mm szabad hossz van)	1000 mm
A fogadóasztal méretei: (h x sz)	500 x 600 mm
A tárcsatengely fordulata:	1300 / perc
Tárcsa meghajtása:	Közvetlen
Motor teljesítménye:	5.5 kW / 400 V / 50 Hz
Zajsztint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei: (h x sz x m)	1510 x 880 x 1460 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	173 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Fékezhető kerekkel

FTG-700

flexmann



A FLEXMANN FTG-700 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő:	700 mm
Belső furatátmérő:	25,4 mm
Vágási mélység: (Blokktégla vágására alkalmas)	270 mm
Max. vágási hossz: (A tárcsaburkolat előtt kb. 580 mm szabad hossz van)	950 mm
A fogadóasztal méretei: (h x sz)	500 x 600 mm
A tárcsatengely fordulata:	1300 / perc
Tárcsa meghajtása:	Ékszij
Motor teljesítménye:	5.5 kW / 400 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei: (h x sz x m)	1650 x 900 x 1470 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	229 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Fékezhető kerekekkel

UNI-900

flexmann



A FLEXMANN UNI-900 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő:	900 mm
Belső furatátmérő:	60 mm
Vágási mélység: (Blokktégla vágására alkalmas)	350 mm
Max. vágási hossz:	1000 mm
A fogadóasztal méretei: (h x sz)	550 x 700 mm
A tárcsatengely fordulata:	900 / perc
Tárcsa meghajtása:	Közvetlen
Motor teljesítménye:	7.5 kW / 400 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei: (h x sz x m)	1750 x 830 x 1620 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	310 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Fékezhető kerekkel

FTG-1000


flexmann



A FLEXMANN FTG-1000 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő: (a gép 1000-es tárcsával is használható)	900 mm
Belső furatátmérő:	60 mm
Vágási mélység: (Blokktégla vágására alkalmas)	350 mm
Max. vágási hossz:	1070 mm
A fogadóasztal méretei: (h x sz)	700 x 700 mm
A tárcsatengely fordulata:	850 / perc
Tárcsa meghajtása:	Ékszij
Motor teljesítménye:	7.5 kW / 400 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei: (h x sz x m)	2050 x 1130 x 1700 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	382 kg
Előtolás:	Lánckerekes
Lábak kialakítása:	Fékezhető kerekekkel

Az Ön kereskedő partnere:



A gépek csak áramvédő kapcsolóval és ipari hosszabbítóval használhatóak!